

## Dicas Seletas de CSS

- 1 - Formatar todas as tags <P> de um documento - 1
- 2 - Estilo dentro de tags - 1
- 3 - Include do CSS - 2
- 4 - Posicionando com Estilo - 2
- 5 - Posicionamento absoluto com sobreposição de elementos - 3
- 6 - Cursor com Rastro - 3
- 7 - Botões com Estilo - 6
- 8 - Gerando botões com estilo CSS - 6
- 9 - Menus CSS -7

### 1 - Formatar todas as tags <P> de um documento

```
<head>
  <style type="text/css">
    P {font-family:Arial; color:blue;}
  </style>
</head>

<body>
  <P> Parágrafo com o estilo acima </P>
</body>
```

### 2- Estilo dentro de tags

```
<H1 style="color:red"> Título vermelho </H1>
```

H1, H2, H3 {color:blue} Os 3 títulos em azul

### 3 - Include do CSS

O arquivo css não pode conter nenhuma tag HTML.

```
---estilos.css---
```

```
h1{ font-family: sans-serif;
    color: #666666;
}
```

```
p{
    font-family: cursive;
}
```

```
<html><head>
```

```
<link href="estilos.css" type="text/css" rel="stylesheet"/>
```

```
<title>Exemplo</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<h1>Este cabeçalho foi formatado com uma folha de
estilos.</h1>
```

```
<p>Este parágrafo também!</p>
```

```
</body></html>
```

### 4 - Posicionando com Estilo

```
<div id="quadro1" style="position:absolute;
left:300px;top:100px;width:150px;height:130px">
```

```
<P>Conteúdo do quadro1</P>
```

```
</div>
```

```
<div id="quadro2" style="position:absolute;
left:300px;top:300px;width:150px;height:130px">
```

```
<P>Conteúdo do quadro2</P>
```

```
</div>
```

## 5 - Posicionamento absoluto com sobreposição de elementos e relativo

```
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <p>
      Este parágrafo está na posição normal (relativa.)
    </p>
    <p style="position: absolute; top: 10px; left: 30px">
      Este parágrafo está numa posição absoluta.
    </p>
    <p style="position: relative">
      Este parágrafo está numa posição relativa.
    </p>
  </body>
</html>
```

## 6 - Cursor com Rastro

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
//Cursor com rastro
var i=0
var txt=new Array("rastoP","rastoH","rastoP","rasto-","rasto5")

function cursor(intervalo, event)
{
pos=i*8+15
if (intervalo=='primeiro')
  i=0
if(i==0)
{
  xpos=event.clientX
  ypos=event.clientY
  document.getElementById(txt[i]).style.visibility="visible"
  document.getElementById(txt[i]).style.position="absolute"
  document.getElementById(txt[i]).style.left=xpos+15
  document.getElementById(txt[i]).style.top=ypos+15
}
else
{
  document.getElementById(txt[i]).style.visibility="visible"
  document.getElementById(txt[i]).style.position="absolute"
  document.getElementById(txt[i]).style.left=xpos+pos
```

```

        document.getElementById(txt[i]).style.top=ypos+pos
    }
    i++
    if (i==txt.length)
        i-=1
    setTimeout("cursor('seguinte')",10)
}
</script>
<title></title>
</head>
<body onmousemove="cursor('primeiro', event)">
    <h1>Mova o cursor sobre este exemplo</h1>
<span id="rastoP" style="VISIBILITY: hidden">P</span>
    <span id="rastoH" style="VISIBILITY: hidden">H</span>
    <span id="rastoP" style="VISIBILITY: hidden">P</span>
    <span id="rasto-" style="VISIBILITY: hidden">-</span>
    <span id="rasto5" style="VISIBILITY: hidden">5</span>
    <br/><br/><br/>
</body>
</html>

```

## 7 - Botões com Estilo

```

<head>
<LINK REL=stylesheet HREF="estilobotoes.css" TYPE="text/css">
</head>

<body>
    <form name="form1" method="post" id="form1" action="">
        <div align="center">
            <input name="btnMenu" type="submit" class="btnMenu" value="Menu" id="btnMenu"
onClick="window.open('menu.php');window.close()">
            <input name="btnMy" type="submit" class="btnMenu" value="MySQL" id="btnMy"
onClick="form1.action='mylogin.php';form1.submit()">
            <input name="btnPg" type="submit" class="btnMenu" value="PostgreSQL" id="btnPg"
onClick="form1.action='pglogin.php';form1.submit()">
        </div>
    </form>

</body>

```

```

-----estilobotoes.css-----
.btnMenu {
background-color: greenyellow ;
color: blue;
font-size: 8pt;

```

```
font-family: verdana;  
cursor: hand;  
}  
-----estilobotoes.css-----
```

## 8 - Gerando botões com estilo CSS

<http://downloads.scriptfacil.com/site.script.codigo.ver.php?url=http://www.scriptfacil.com/scripts/311/gera.html>

## 9 - Menus CSS

Colaboração: Gian Franco B. Barcellini para a lista  
Dicas-L (<http://www.dicas-l.unicamp.br/>)

Com CSS (Cascading Style Sheets), se dá para fazer muita coisa.  
A complexidade das soluções desejadas vão também do trivial  
ao extremamente complexo.

Para quem não tem tempo de estudar em profundidade as técnicas  
de confecção de páginas com CSS e deseja acrescentar menus bonitos  
aos seus sites, nada melhor do que visitar o  
Free Menu Designs (<http://e-lusion.com/design/menu/>), onde  
estão disponíveis para download 9 tipos de menus.

Muito fácil de usar e adaptar.